

購 買 (國文) 規 格 書

COMMODITY DESCRIPTION

關 稅 分 類 番 號 H.S. NO.	品目番號 ITEM NO.	品 目 및 規 格 DESCRIPTION	單 位 UNIT	數 量 QUANTITY
		소형채혈라벨러	SET	1

가. 특 징 :

1. 검체 Tube에 환자의 정보가 담긴 라벨을 완전 자동으로 부착.
2. 검사의 항목에 맞는 검체 tube 선별 후 환자 별 자동으로 라벨 부착됨.
3. 별도 PC를 연결하여 환자 정보 자동 확인 및 표시
4. 환자 번호는 바코드 라벨 스캐닝으로 자동 표시될 수 있음.
5. 라벨 자동 부착으로 시간 절약 및 환자의 대기 시간 단축, 라벨 부착 오류로 인한 의료사고 방지.
6. Tube cap colors 인식 후 Tube 종류 확인

나. 사 양 :

1. 장비 (W x H x D = 200 X 515(확장형 732) X 545mm / 22Kg)
 - 1) 속도: 시간당 1,440 Tubes or more
 - 2) 장비 설정 및 운용: 외부 터치 스크린
 - 3) 사용 가능 Tube: BD, GREINER, AMPULAB, INSEPACK, KIMA, V TUBE, IMPROVE 등
 - 4) 튜브의 공급 및 보충: 모든 Tube 제품 수동으로 inlet 에 공급
튜브 부족 시 외부 표시 기능
 - 5) 검체 Tube 관리: 사용중인 Tube 종류와 수량을 장비 외부에 표시 (관리 용이)
 - 6) Unit 당 동시 장착 가능 Tube 수량:
 - Tube 70 개 Inlet 7 개 장착가능(총 490 Tube) or more
 - Option: 확장형 Inlet 사용시 Inlet 당 120 개 (총 840 Tube) or more

- 7) 라벨 디자인 및 부착 위치: 별도의 부품없이 사용자 작업 가능.
기존 라벨 위치를 인식 및 부착하여 Tube 의 채혈량 확인 가능.
- 8) 장착 가능한 Tube 규격
 - 직경: 12.0~16.0 mm
 - 길이: 75.0~125.0 mm
- 9) 인쇄 방식: 감열 인쇄 방식 (203dpi). 별도 잉크용지 필요 없음
- 10) 라벨지 크기
 - Label sticking printer, Extra label printer: 28X50, 35X50mm, etc.
- 11) 전원: DC 24V, 5A

다. 구성 :

1. Main Body 1SET
(Inlet , Label printer, Extra label printer, Control LCD)
2. 사용자 매뉴얼 1SET

라. 비 고 :

1. 장비설치 완료 후 보증기간은 장비도입 완료보고서 승인일로부터 3년간으로 한다.
2. 사용자측에서 요구한 설치장소에 공급자가 운반 및 설치 완료시키고 설치에 따른 부대비용(인터페이스 비용 포함)은 공급자 부담으로 하며 사용자가 원활하게 사용할 수 있도록 운영 시험 및 교육을 시킨 후 납품으로 인정한다.
3. 해당규격 의료기기는 입찰공고일 현재 생산되고 있는 제품으로 입찰참가등록을 하여야 한다.
4. 무상보증 제외품목 : 없음.